

ABSAUGEINRICHTUNG FÜR EINE VORRICHTUNG ZUM STRUKTURIEREN EINER OBERFLÄCHE EINES WERKSTÜCKS MITTELS STRAHLUNG

1 Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Absaugeinrichtung für eine Vorrichtung zum Strukturieren einer Oberfläche eines Werkstücks, insbesondere eine Druckform wie zum Beispiel einem Flexodruckklischee, mittels Strahlung, insbesondere mittels Laserstrahlung, wobei das Werkstück ein Zylinder oder eine ebenen oder gewölbten Platte ist, die während dem Gravieren auf einem Zylinder angeordnet ist.

Bei der Bearbeitung zylindrischer Werkstücke oder Werkstückoberflächen aus natürlichen oder künstlichen organischen Materialien mittels Strahlung, insbesondere mittels Laserstrahlung, ist das zylindrische Werkstück üblicherweise in einer entsprechenden Bearbeitungsmaschine drehbar gelagert. Ein Bearbeitungskopf, beispielsweise ein Arbeitslaserkopf ist dabei so angeordnet, dass er Strahlung zur Bearbeitung des Werkstücks auf dessen Oberfläche fokussiert. Um die gesamte Zylinderoberfläche bearbeiten zu können, ist eine Relativbewegung zwischen dem Werkstück und dem Bearbeitungskopf vorgesehen, die parallel zur Drehachse des Werkstücks erfolgt. Dabei kann entweder der Bearbeitungskopf oder das Werkstück in Richtung der Drehachse relativ zur Bearbeitungsmaschine verschoben werden, während das Werkstück bzw. der Bearbeitungskopf fest angeordnet ist.

Beim Strukturieren von Oberflächen, z.B. beim Eingravieren eines Reliefs in eine Oberfläche eines Werkstücks insbesondere aus beispielsweise Naturkautschuk, Kunstkautschuk, thermoplastischen Elastomeren oder dergleichen mittels Strahlung, insbesondere mittels Laserstrahlung, wie es beispielsweise zur Herstellung von Flexodruckformen angewendet wird, wird zur Reliefbildung Material durch Strahlungseinwirkung abgetragen, wobei Abtrags- und Zersetzungsprodukte, wie beispielsweise Aerosole, Rauch, Dampf und/oder kleine Partikel und dergleichen entstehen. Um zu verhindern, dass diese Abtrags- und Zersetzungsprodukte sich in bereits gravierten Bereichen festsetzen und dort die Feinheit des gravierten Musters beeinträchtigen, ist es erforderlich, dass sie aus dem Bereich ihrer Entstehung möglichst vollständig abgeführt werden. Ferner können die Zersetzungsprodukte auch noch nicht gravierte Bereiche verschmutzen, wodurch der Gravierprozess gestört wird, oder auch die Elemente der Laserstrahlführung verunreinigen, was ebenfalls zu einer Beeinträchtigung der Gravurqualität führt.

1 Aus der DE 299 80 010 U1 ist bereits ein Bearbeitungskopf für eine Lasergravier- bzw. -schneidvorrichtung bekannt, bei dem ein die Fokussierlinse haltender, düsenartiger Linsenhalter von einer Absaugglocke umgeben ist, die über eine Absaugleitung an eine entsprechende Absaugeinrichtung angeschlossen ist. Der Bearbeitungskopf ist mit mindestens zwei Gasdüsen ausgestattet, von denen die eine einen Gasstrahl schräg in einen Bereich einer Wechselwirkungszone zwischen dem Laserstrahl und der zu gravierenden Stempelplatte richtet, während die andere ebenfalls einen schrägen Gasstrahl gegen die zu gravierende Stempelplatte richtet, der im Bereich zwischen dem Bearbeitungspunkt und dem Rand der Absaugglocke auftrifft, um die radiale Ausbreitung von Staub oder anderer Zersetzungsprodukte während des Bearbeitens der Stempelplatte zu bremsen, sodass diese über die Saugglocke abgesaugt werden können und nicht durch einen Randspalt der selben entweichen.

15

Aus der EP 0 427 004 A2 ist eine Vorrichtung zum Bearbeiten von Hohlzylindern, insbesondere von Siebdruckschablonen mittels eines Lasers bekannt, bei dem der zu bearbeitende Hohlzylinder in seiner Axialrichtung vor und hinter einer Wechselwirkungszone zwischen Laserstrahl und Hohlzylinder, also vor und hinter einer Gravurstelle durch Walzen oder Kegelstützrollen abgestützt wird. Bei dieser Vorrichtung ist dem Laserbearbeitungskopf ein Vakuumgehäuse vorgelagert, dass so ausgebildet ist, dass das Mundstück des Laserbearbeitungskopfes von dem Vakuumgehäuse umgeben wird. Dadurch wird eine Vakuumkammer mit einer Öffnung gebildet, deren Rand mit dem Gravurzylinder einen Spalt 34 bildet, der den Gravurbereich, also die Wechselwirkungszone zwischen Laserstrahl und Schablone umgibt. Da über dem Spalt nachströmende Luft aus der Vakuumkammer ständig abgesaugt wird, wird eine Druckdifferenz zwischen der umgebenden Atmosphäre und dem Innern der Vakuumkammer aufrechterhalten, die die Schablone zur ständigen Anlage an die Walzen oder Kegelstützrollen zwingt.

30

Die Absaugung der Luft aus der Vakuumkammer, die dazu dient, die Druckdifferenz für die sichere Anlage der Schablone an den Stützelementen zu gewährleisten, reicht allerdings für das Entfernen von Abtrag- und/oder Zersetzungsprodukten nicht aus.

35

1 Aus der EP 0 562 149 A1 ist weiter eine Vorrichtung zum Bearbeiten dünn-
wandiger Hohlzylinder mittels eines Laserstrahls bekannt, bei der neben um
seine Längsachse drehbar gelagerte Hohlzylinder, wie beispielsweise einem
5 Rohling für eine Siebdruckschablone oder dergleichen, ein Laserbear-
tungskopf auf einem Schlitten angeordnet ist, der parallel zur Längsachse
des zu Bearbeitenden Hohlzylinders verschiebbar ist. Neben dem Laserbear-
beitungskopf ist auf dem Schlitten eine Stützlagerung für den Hohlzylinder
fest montiert, sodass sie sich zusammen mit dem Schlitten in Axialrichtung
des Hohlzylinders bewegt.

10

Die Stützvorrichtung umfasst einen im wesentlichen halbkreisförmigen unteren Lagerbügel sowie einen viertelkreisförmigen oberen Lagerbügel auf, der schwenkbar gelagert ist, um das automatische Einlegen eines Hohlzylinders zu ermöglichen.

15

Der untere Lagerbügel, der mit einer Vielzahl von Lagerrollen ausgerüstet sein kann, besitzt ein im wesentlichen U-förmiges Profil, dass an den Stirnenden geschlossen ist, sodass ein Saugrinne gebildet wird, die über einen entsprechenden Absaugstutzen an eine geeignete Absaugeinrichtung ange-
20 schlossen werden kann, um in der Saugrinne einen leichten Unterdruck zu erzeugen, der dafür sorgt, dass der Hohlzylinder in zuverlässigem Kontakt mit dem unteren Lagerbügel der Stützeinrichtung gehalten wird, um eine sichere, schwingungsfreie Führung des Hohlzylinders in seinem jeweiligen Bearbeitungsbereich sicher zu stellen, sodass eine präzise Laserbearbeitung
25 möglich ist.

Ferner tritt insbesondere bei der Bearbeitung organischer Materialien häufig ein Nachglühen des Materials auf, das über eine viertel oder halbe Umdrehung oder mehr beobachtet werden kann, und das somit zu einer Rauch-
30 und/oder Dampfentwicklung außerhalb des Absaugbereiches führt. Auch bei nichtorganischen Materialien, wie z. B. bei Zink kann ein Nachglühen auftreten, das dazu führt, dass Zersetzungsprodukte nicht nur nahe dem Wechselwirkungsbereich von Strahlung und Werkstück auftreten.

35

Derartiger Rauch oder Dampf kann zwar durch eine vollständige Kapselung der Bearbeitungsmaschine am Entweichen in die Umwelt gehindert werden, führt dann allerdings zur Verschmutzung der Maschine selbst.

1 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine weitere Absaugeinrichtung der
eingangs genannten Art bereitzustellen, mit der bei der Bearbeitung zylindri-
scher Werkstücke entstehende Abtrag- und Zersetzungsprodukte wie zum Bei-
spiel Aerosole, Dämpfe, Rauch, Gase und dergleichen am Entweichen in die
5 Umwelt hindert.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Absaugeinrichtung nach An-
spruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen beschrieben.

10

Erfindungsgemäß weist also eine Absaugeinrichtung eine Haube zum Abde-
cken eines Wechselwirkungsbereichs zwischen Strahlung und Werkstückober-
fläche und einen C-förmigen Abdeckring auf. Die Haube umfasst dabei einen
Absaugkanal, dessen Einlassöffnung in der Betriebsstellung der Haube der
15 Werkstückoberfläche gegenüberliegt und der an eine Absaugleitung an-
schließbar ist. Der C-förmige Abdeckring umfasst zwei einander mit Abstand
gegenüberliegende umfangsmäßige Enden, und weist einen im Wesentlichen
U-förmigen Querschnitt auf, wobei die Haube benachbart zu einem der beiden
umfangsmäßigen Enden des Abdeckrings angeordnet ist.

20

Durch die erfindungsgemäße Anordnung eines Abdeckrings, der sich zumin-
dest teilweise um ein zylindrisches Werkstück herum erstreckt, wird zwischen
dem Abdeckring und dem zylindrischen Werkstück ein Ringkanal gebildet, in
dem sich aufgrund der Drehung des Werkstücks während der Bearbeitung
25 eine umfangsmäßige Luftströmung ausbildet, die mittels der benachbart zu
einem Ende des Abdeckrings angeordneten Haube abgesaugt wird. Grundsätz-
lich ist es auch denkbar, am Abdeckring eine eigene Absaugung, z.B. in sei-
nem Außenumfangsbereich anzubringen.

30 Der C-förmige Abdeckring kann sich dabei teilweise oder nahezu vollständig
um ein zylindrisches Werkstück herum erstrecken. Im letzteren Fall liegen
seine beiden umfangsmäßigen Enden benachbart zur Haube. Im ersteren Fall
kann er sich über 90°, 120°, 180° oder jeden anderen Winkelbereich erstre-
cken, der ausreicht, um Rauch, Dämpfe kleine Partikel oder dergleichen ein-
35 fangen und absaugen zu können.

1 Bevorzug ist es jedoch, dass sich der Abdeckring so weit um das Werkstück herum erstreckt, dass die Haube dann zwischen seinen umfangmäßigen En-
den liegt und dort die Strömung abgesaugt, sodass im Ringkanal ein gewisser
5 Unterdruck entsteht, aufgrund dessen Luft durch den Zwischenraum zwi-
schen den Seitenwänden des Abdeckrings und dem Werkstück eingesaugt
wird, sodass zuverlässig verhindert werden kann, dass Rauch, Dämpfe oder
Gase, die aufgrund der Materialbearbeitung unterhalb des Abdeckrings vom
Werkstück abgegeben werden, nach außen dringen. Vielmehr wird der Rauch,
10 die Dämpfe oder andere Gase von einer Umfangsströmung aufgrund der Rota-
tion des Werkstücks erfasst und zur Haube der Absaugeinrichtung geführt,
wo sie zusammen mit anderen Abtrags- und Zersetzungsprodukten aus einer
Gravurzone, also aus einem Wechselwirkungsbereich zwischen Strahlung und
Werkstückoberfläche abtransportiert werden.

15 Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass der
C-förmigen Abdeckring austauschbar ist, so dass bei Bearbeitung
zylindrischer Werkstücke mit unterschiedlichen Durchmessern jeweils ein
Abdeckring aus einer Mehrzahl von Abdeckringen ausgewählt und eingesetzt
ist, dessen Innendurchmesser an den Durchmesser des jeweils
20 zubearbeitenden zylindrischen Werkstücks bestmöglichst angepaßt ist. Auf
diese Weise läßt sich eine optimale Abdichtung für Rauch, Dämpfe oder der-
gleichen erreichen.

Gemäß einer anderen Ausgestaltung der Erfindung ist es auch möglich, dass
25 an den Seitenwänden des C-förmigen Abdeckrings Mittel zum Verkleinern sei-
nes freien Innendurchmessers vorgesehen sind, so dass dieser entsprechend
dem Durchmesser des jeweils zubearbeitenden zylindrischen Werkstücks
einstellbar ist, wobei die Mittel zum Verkleinern des freien Innendurchmes-
sers des C-förmigen Abdeckrings vorzugsweise eine Lamellendichtung umfas-
30 sen, deren einzelne Lamellen vorteilhafter Weise an den Seitenwänden des Ab-
deckrings schwenkbar befestigt sind. Diese Anordnung ermöglicht eine sehr
flexible Anpassung des Abdeckrings an verschiedene Werkstückdurchmesser.

Die Mittel zum Verkleinern des freien Innendurchmessers des C-förmigen Ab-
35 deckrings können aber auch von austauschbaren Seitenteilen, insbesondere
Seitenplatten gebildet werden.

1 Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass der C-förmigen Abdeckring umfangsmäßig in zumindest zwei Ringsegmente unterteilt ist, die schwenkbar aneinander gehalten sind.

5 Dabei ist es besonders zweckmäßig, wenn der C-förmigen Abdeckring umfangsmäßig in drei Ringsegmente unterschiedlicher Umfangslänge unterteilt ist, wobei die Umfangslänge eines oberen Ringsegments etwa der halben Umfangslänge des Abdeckrings entspricht, während der untere Ringabschnitt zwei kürzere Ringsegmente aufweist.

10

Zur Verbesserung der Absaugung der Luft aus dem vom Abdeckring gebildeten Ringkanal ist es vorteilhaft, wenn in einem strömungsmäßig vor der Haube gelegenen Zwischenraum zwischen der Haube und einem umfangsmäßigen Ende des C-förmigen Abdeckrings eine Absaugdüse angeordnet ist.

15

Gemäß einer anderen Weiterbildung der Erfindung ist es vorgesehen, dass die Haube eine Rückseite, an der eine Absaugleitung anschließbar ist, zwei Seitenwände, die Stirnkanten aufweisen, die in der Betriebsstellung der Haube dem Werkstück gegenüberliegen, und zwei sich zwischen den Seitenwänden quer zu diesen erstrecken Leitwänden aufweist, die zusammen mit den beiden Seitenwänden in der Haube den Absaugkanal begrenzen, wobei die eine der beiden Leitwände in der Betriebsstellung der Haube dem Werkstück mit einer Kante gegenüberliegt, während die andere Leitwand eine in der Betriebsstellung der Haube der Werkstückoberfläche gegenüberliegende konvexe zylindrische Wölbung sowie im Bereich dieser Wölbung zumindest eine Öffnung aufweist, durch die die Strahlung zur Bearbeitung der Werkstückoberfläche geführt ist. Hierdurch wird eine hohe Absauggeschwindigkeit im Wechselwirkungsbereich zwischen Strahlung und Werkstück sichergestellt.

20

25

30 Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass die Haube eine Rückseite, an der eine Absaugleitung anschließbar ist, zwei Seitenwände mit Stirnkanten mit einer Kontur, die an die Kontur der Oberfläche eines zubearbeitenden Werkstücks angepaßt ist, so dass entsprechende Spaltdichtungen gebildet sind, wenn die Stirnkanten in der Betriebsstellung der Haube dem Werkstück gegenüberliegen, und zwei sich zwischen den Seitenwänden quer zu diesen erstreckende Leitwände, die zusammen mit den beiden Seitenwänden in der Haube den Absaugkanal be-

35

1 grenzen, wobei in der Haube eine Öffnung vorgesehen ist, durch die die Strahlung zur Bearbeitung der Werkstückoberfläche geführt ist. Hierdurch wird eine besonders gute Absaugung im Gravurbereich erzielt.

5 Dabei ist zweckmäßiger Weise vorgesehen, dass die eine der beiden Leitwände in der Betriebsstellung der Haube dem Werkstück mit einer Kante gegenüberliegt, während die andere Leitwand eine in der Betriebsstellung der Haube der Werkstückoberfläche gegenüberliegende konvexe zylinderische Wölbung aufweist, und dass die zumindest eine Öffnung, durch die die Strahlung zur
10 Bearbeitung der Werkstückoberfläche geführt ist, im Bereich der Wölbung der anderen Leitwand angeordnet ist.

~
Vorteilhafter Weise ist die Wölbung der gewölbten Leitwand kreisbogenförmig gekrümmt, wobei die Krümmung der Wölbung der gewölbten Leitwand größer
15 ist, als die Krümmung der Oberfläche des Werkstücks. Die Wölbung der gewölbten Leitwand kann aber auch exponentiell gekrümmt sein, um bestimmte Geschwindigkeitsprofile der Strömung im Absaugkanal einzustellen.

Eine andere Weiterbildung der Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass die
20 Öffnung oder Öffnungen, durch die die Strahlung zur Bearbeitung des Werkstücks geführt ist, in dem Bereich der gewölbten Leitwand vorgesehen ist, der in der Betriebsstellung der Haube der Oberfläche des Werkstücks am nächsten liegt.

25 Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung besteht darin, dass die Stirnkanten der Seitenwände eine Kontur aufweisen, die an die Kontur der Oberfläche eines zubearbeitenden Werkstücks angepaßt ist, so dass entsprechende Spaltdichtungen gebildet sind, wobei die Kontur der Stirnkanten der Seitenwände ein der Kontur der Werkstückoberfläche angepaßter Polygonzug oder Keisbo-
30 gen ist.

Hierbei ist es zweckmäßig wenn der Abstand zwischen den Stirnkanten der Seitenwände und der Werkstückoberfläche in der Betriebsstellung der Haube kleiner als 50 mm, vorzugsweise kleiner als 30 mm, insbesondere kleiner als
35 10 mm aber größer als 0,5 mm ist und besonders bevorzugt zwischen 1 mm und 5 mm beträgt, wobei vorgesehen sein kann, dass die Breite der zwischen

1 den Stirnkanten der Seitenwände und der Werkstückoberfläche gebildeten
Spaltdichtungen in Bereich zwischen 0,1 mm und 30 mm liegt.

5 Um einwandfreie Strömungsverhältnisse insbesondere im Gravurbereich sicherzustellen ist es zweckmäßig, wenn die Haube an einem Arbeitslaserkopf austauschbar befestigt ist, so dass bei Bearbeitung zylindrischer Werkstücke mit unterschiedlichen Durchmessern jeweils eine Haube aus einer Mehrzahl von Hauben ausgewählt und am Arbeitslaserkopf befestigt ist, deren Seitenwände Stirnkanten mit einer Kontur aufweisen, die der Kontur der Oberfläche des jeweils zubearbeitenden Werkstücks bestmöglichst angepaßt ist.

15 Es ist jedoch auch möglich, dass an den Seitenwänden Haube Mittel, insbesondere bewegliche Lamellen oder austauschbare Seitenteile vorgesehen sind, mit denen die Kontur der einem Werkstück gegenüber liegenden Kanten der Seitenwände verändert werden kann, um diese an die Oberfläche des Werkstücks anzupassen.

20 Zur Anpassung der Haube an einen jeweiligen Bearbeitungskopf ist vorgesehen, dass in dem Bereich der gewölbten Leitwand, der in der Betriebsstellung der Haube der Oberfläche des Werkstücks am nächsten liegt, für jeden von einem Bearbeitungskopf gelieferten Arbeitsstrahl, insbesondere für jeden von einem Arbeitslaserkopf gelieferten Arbeitslaserstrahl eine eigene Öffnung vorgesehen ist, durch die die Strahlung zur Bearbeitung des Werkstücks auf dieses gerichtet wird.

25 Die Erfindung wird im Folgenden beispielsweise anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

30 Figur 1 eine perspektivische Ansicht eines Teils einer Bearbeitungsmaschine für ein zylindrisches Werkstück mittels Strahlung, insbesondere Laserstrahlung, die mit einer erfindungsgemäßen Absaugeinrichtung ausgerüstet ist;

35 Figur 2 eine perspektivische Ansicht der Bearbeitungsmaschine nach Figur 1, wobei ein dreigliedriger Abdeckring der Absaugeinrichtung nach vorn aus der Maschine heraus aufgeklappt ist, um das Einsetzen eines zylindrischen Werkstücks in die Bearbeitungsmaschine zu erleichtern;

1 Figur 3 eine perspektivische Ansicht der Bearbeitungsmaschine nach Figur 1 mit eingesetztem zylindrischem Werkstück;

5 Figur 4 einen Schnitt durch die erfindungsgemäße Absaugeinrichtung mit einem in die Bearbeitungsmaschine eingesetzten zylindrischen Werkstück mit großem Durchmesser;

10 Figur 5 einen Schnitt entsprechend Figur 4, wobei ein Werkstück mit kleinem Durchmesser in die Bearbeitungsmaschine eingesetzt ist;

Figur 6a einen schematischen Schnitt durch ein zylindrisches Werkstück mit kleinem Durchmesser mit einem darum herum angeordnetem Abdeckring einer erfindungsgemäßen Absaugeinrichtung;

15 Figur 6b eine perspektivische Darstellung der Anordnung nach Figur 6a;

Figur 7 eine Darstellung entsprechend Figur 6a mit einem Werkstück mit großem Durchmesser;

20 Figur 8 einen Schnitt durch einen gegenüber einem zylindrischen Werkstück angeordnetem Bearbeitungskopf mit einer daran angebrachten Haube der erfindungsgemäßen Absaugeinrichtung;

25 Figur 9 eine perspektivische Vorderansicht der Haube der erfindungsgemäßen Absaugeinrichtung; und

Figur 10 eine perspektivische Darstellung eines Teils einer Bearbeitungsmaschine mit einer Absaugeinrichtung gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung.

30 In den verschiedenen Figuren der Zeichnung sind einander entsprechende Bauteile mit gleichen Bezugszeichen versehen.

35 Wie in Figur 1 gezeigt, ist eine Bearbeitungsmaschine 9 für ein in Figur 1 nichtdargestelltes zylinderförmiges Werkstück mit einer Absaugeinrichtung 10 ausgestattet, die eine Haube 11 mit einem Absaugkanal 12, einen C-förmigen Abdeckring 13 und eine in Figur 1 über der Haube 11 in einem Zwischen-

1 raum zwischen dieser und einem umfangmäßigen Ende des Abdeckrings 13
angeordneten Absaugdüse 14 aufweist.

5 Der C-förmige Abdeckring 13 kann sich dabei teilweise oder nahezuvollständig um ein zylindrisches Werkstück herum erstrecken. Im letzteren Fall liegen seine beiden umfangmäßigen Enden benachbart zur Haube. Im ersteren Fall kann er sich über 90°, 120°, 180° oder jeden anderen Winkelbereich erstrecken, der ausreicht, um Rauch, Dämpfe kleine Partikel oder dergleichen einzufangen und absaugen zu können. Dabei kann der Abdeckring auch mit einem
10 eigenen Absauganschluß versehen sein, um Zersetzungsprodukte und dergleichen unmittelbar abzusaugen.

Die Abdeckhaube 11, die unten näher erläutert wird, deckt in ihrer Betriebstellung einen Wechselwirkungsbereich zwischen Arbeitsstrahlung und
15 Werkstückoberfläche ab, wobei eine Einlaßöffnung 15 des Absaugkanals 12 der Werkstückoberfläche gegenüberliegt, um während der Werkstückbearbeitung abgetragenes Material und Zersetzungsprodukte, wie beispielsweise Aerosole, Rauch, Dampf, Gas und dergleichen aus dem Wechselwirkungsbereich abzusaugen.

20 Der Abdeckring 13, der grundsätzlich, wie in Figur 10 dargestellt ist, aus einem einzelnen durchgehenden C-förmigen Ringelement gebildet sein kann, besteht vorzugsweise jedoch aus zwei oder drei Ringsegmenten 13a, 13b und 13c, die über Scharniere 16 miteinander verbunden sind, um aus der in Figur
25 1 dargestellten Betriebstellung in die in Figur 2 dargestellte offene Lage gebracht werden zu können, in der der Abdeckring 13 den Spannbereich für das Werkstück freigibt, um das Einsetzen des zu bearbeitenden Werkstücks in die Bearbeitungsmaschine 9 zu erleichtern.

30 Der in Figur 1 obere Abdeckringabschnitt 13c umfasst ein Sichtfenster 17, das eine visuelle Beobachtung des Bearbeitungsvorgangs und Bearbeitungsvortschritts ermöglicht. Das Sichtfenster 17 ist mit einem durchsichtigem Material, wie beispielsweise Glas oder transparentem Kunststoff dicht verschlossen.

35 Wie besonders gut in Figur 2 zu erkennen ist, besteht der Abdeckring 13 beziehungsweise jeder seiner Ringabschnitte 13a, 13b, 13c aus zwei aneinander

- 1 gegenüberliegende Seitenwänden 18 und einer diese verbindenden Bodenwand 19, sodass der Abdeckring 13 einen im wesentlichen U-förmigen Querschnitt aufweist.
- 5 Der Abdeckring 13 kann auch aus einzelnen Segmenten bestehen, die unabhängig von einander an einen Arbeitskopfträger oder einen Maschinenbett montiert sind. Dabei kann auch eines oder alle Ringsegmente mit einer gesonderten Absaugeinrichtung verbunden sein.
- 10 Bei der beschriebenen Bearbeitungsmaschine 9 ist der Abdeckring 13 mittels Stützen 20 ortsfest auf einem nur schematisch angedeuteten Maschinenbett befestigt, während die Aufnahmeeinrichtung für das zylindrische Werkstück, die in der Zeichnung nur durch einen von zwei Spannköpfen 22 angedeutet ist, in Achsialrichtung des Zylinders verschiebbar in der Bearbeitungsmaschine 9 gelagert ist. Ein Arbeitskopf 23, der die Arbeitsstrahlung, insbesondere
- 15 den Arbeitslaserstrahl durch entsprechende Öffnungen in der Haube 11 hindurch auf eine Werkstückoberfläche richtet, insbesondere fokussiert ist in Achsialrichtung des Werkstücks ebenfalls fest in der Bearbeitungsmaschine 9 gelagert, kann jedoch zum Ausgleich unterschiedlicher Werkstückdurchmesser radial zur Werkstückachse verschoben werden. Der Arbeitskopf 23 ist dabei ebenfalls ortsfest montiert.
- 20

Sind die Spannköpfe 22 ortsfest und der Arbeitskopf 23 verschiebbar gelagert, so ist auch die Absaugeinrichtung gemeinsam mit dem Arbeitskopf 23 verschiebbar.

25

Nachdem ein zylindrisches Werkstück 24 in die Bearbeitungsmaschine 9 eingesetzt wurde, wird der Abdeckring 13 geschlossen, sodass der Abdeckring 13 das zylindrische Werkstück umgibt. Liegt ein Werkstück mit relativ kleinem Durchmesser vor, so wird der Bearbeitungskopf 23, der die Haube 11 trägt, an das Werkstück herangefahren, wie in Figur 5 gezeigt ist. Weist das Werkstück einen großen Durchmesser auf, so ergibt sich beispielsweise die in

30 Figur 4 dargestellte Situation, wo die am Bearbeitungskopf 23 gehaltene Haube 11 der Absaugeinrichtung 10 in der Lücke zwischen den umfangsmäßigen Enden des Abdeckrings 13 liegt, sodass diese Lücke im wesentlichen geschlossen ist, während bei einem zylindrischem Werkstück 24 mit kleinem

35

1 Durchmesser der Bearbeitungskopf 23 mit der Haube 11 durch dieser Lücke hindurch fährt, bis er die Bearbeitungsposition erreicht hat.

Die Funktion der erfindungsgemäßen Absaugeinrichtung zusammen mit unterschiedlichen Werkstückdurchmesser wird im folgenden anhand der Figuren 4 bis 7 näher erläutert.

10 Wenn, wie in Figur 4 dargestellt ist, ein zylindrisches Werkstück 24 mit relativ großem Durchmesser in die Bearbeitungsmaschine 9 eingesetzt ist, und wenn der Abdeckring 13 sich in seiner geschlossenen Stellung befindet, liegen die Seitenwände 18 durch einen Spalt 26 von der Oberfläche des Werkstücks 24 getrennt dieser gegenüber, sodass der Abdeckring 13 zusammen mit der überdeckten Werkstückoberfläche einen Ringkanal bildet, der seitlich über den Spalt 26 mit der Umgebung in Verbindung steht.

15 Wenn das Werkstück bei der Bearbeitung seiner Oberfläche mittels Strahlung, insbesondere mittels Laserstrahlung mit hoher Geschwindigkeit rotiert, so bildet sich um das Werkstück herum eine Luftströmung aus, die der Rotationsrichtung des Werkstücks 24 entspricht. Bei dem in Figur 4 dargestellten Ausführungsbeispiel dreht sich das zylindrische Werkstück 24 bezogen auf 20 die Blickrichtung auf die Zeichnung im Uhrzeigersinn, wie durch den Pfeil A angedeutet wird.

Wird nun während der Bearbeitung des Werkstücks 24 mit Strahlung über die 25 Haube 11 Luft aus dem Wechselwirkungsbereich zwischen Strahlung und Werkstück 24 vorzugsweise mit hoher Kapazität abgesaugt, um Abtrag- und Zersetzungsprodukte, die während der Bearbeitung, insbesondere während der Gravur mittels Strahlung entstehen, abzusaugen, so strömt die angesaugte Luft durch einen zwischen einer gewölbten Leitwand 27 und der 30 Werkstückoberfläche 24 gebildeten Ansaugspalt 28 und weiter durch die Einlassöffnung 15 der Haube 11 in deren Absaugkanal 12. Die Luft die dabei angesaugt wird, wird dabei im Wesentlichen durch die im Ringkanal zwischen Abdeckring 13 und Werkstückoberfläche vorliegende Strömung nachgeliefert, wodurch in dem Ringkanal ein gewisser Unterdruck entsteht, sodass Luft 35 durch die den Ringkanal seitlich begrenzenden Spalten nachströmt. Aufgrund dieser Tatsache werden im Bereich des Abdeckrings entstehender Rauch, Dampf oder andere Gase, die sich beispielsweise durch ein Nachglühen des

1 bearbeitenden Materials als Zersetzungsprodukte bilden, von der Ringströmung im Ringkanal zum Absaugbereich transportiert, während das seitliche Einströmen von Luft durch die Spalte 26 ein Austreten von Rauch, Dampf oder Gas aus dem Ringkanal praktisch vollständig verhindert.

5 Soll, wie in Figur 5 gezeigt, ein zylindrisches Werkstück 24 mit relativ kleinem Durchmesser in der Bearbeitungsmaschine 9 bearbeitet werden, so wird der Bearbeitungskopf 23 mit der daran befestigten Haube 11 der Absaugeinrichtung 10 in Radialrichtung soweit verfahren, bis die in Figur 5 dargestellte Position erreicht ist, in der die Strahlung vom Bearbeitungskopf 23 in der gewünschten Weise auf die zu bearbeitende Oberfläche des Werkstücks 24 fokussiert wird. In dieser Stellung bildet die gewölbte Leitwand 27 mit der Werkstückoberfläche wieder einen Ansaugspalt 28 durch den hindurch Luft über die Einlassöffnung 15 und den Absaugkanal 12 der Haube 11 mit hoher
10 Kapazität abgesaugt wird, um Abtrag- und Zersetzungsprodukte aus dem Wechselwirkungsbereich zwischen Strahlung und Werkstückoberfläche abzuführen.

Da das Werkstück einen relativ kleinen Durchmesser aufweist, ist der Abstand zwischen Werkstückoberfläche und Innenrand der Seitenwände 18 des Absaugkanals relativ groß, sodass der Spalt 26 eine verhältnismäßig große Breite aufweist, die es schwierig macht im Bereich des Spalts 26 eine stabile, in das Innere des Ringkanals gerichtete Strömung aufzubauen. Die Absaugdüse 24, die im Gegensatz zum Ansaugspalt 28 radial außen liegt unterstützt
20 dabei zwar den Aufbau eines Unterdrucks unterhalb des Abdeckrings 13. Trotzdem ist ab einer gewissen Breite des Spaltes 26 nicht mehr genügend gewährleistet, dass sich unterhalb des Abdeckrings bildender Rauch und dergleichen von der umlaufenden Strömung zuverlässig in den Absaugbereich transportiert wird.

30 Um bei großen Breiten der Spalte 26 zwischen dem Abdeckring 13 und der Werkstückoberfläche in dem Ringkanal zwischen dem Abdeckring 13 und der Werkstückoberfläche durch die Absaugung der Ringströmung über die Absaugdüse 14 und den Absaugkanal 12 in der Haube 11 einen genügenden Unterdruck zu erzeugen zu können, ist bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, dass an den Seitenwänden 18 des Abdeckrings 13
35 Dichtelemente angeordnet sind, die sich so bewegen lassen, dass sie wie in

- 1 Figur 6a und 6b gezeigt, den beziehungsweise die Spalte 26 zwischen Abdeck-
ring 13 und Oberfläche des Werkstücks 24 abdecken. Die Abdichtelemente
können dabei in nicht näher dargestellter Weise ähnlich wie eine Irisblende
5 einer Kamera gestaltet sein. Bei einer bevorzugten Ausgestaltung ist die Ab-
dichtung als Lamellendichtung 30 ausgebildet, deren einzelne Lamellen
schwenkbar an den Seitenwänden 18 des Abdeckrings 13 angebracht sind.

Somit können die Lamellen 31 in Abhängigkeit vom Durchmesser des Werks-
tücks 24 jeweils in eine solche Stellung gebracht werden, dass der offene Sei-
tenbereich, also die Spalte 26 so klein gemacht werden kann, dass eine
10 Druckdifferenz zwischen Ringkanal und Umgebung aufrechterhalten werden
kann die ausreicht, um ein Entweichen von Rauch, Dampf oder Gas aus dem
Ringkanal verhindert.

- 15 Es ist jedoch auch möglich, zusätzliche Seitenwandelemente, die einem be-
stimmten Werkstückdurchmesser zugeordnet, sind vorzusehen und diese bei
Bedarf an den Seitenwänden 18 zu montieren.

Ferner kann vorgesehen sein, dass der Abdeckring 13 austauschbar auf dem
20 Maschinenbett montiert ist, und das Abdeckringe 13 mit unterschiedlichen
Durchmessern bereitgehalten werden, um die erfindungsgemäße Absaugein-
richtung an den jeweiligen Werkstückdurchmesser anzupassen.

Obwohl die erfindungsgemäße Absaugeinrichtung kein besonders strukturier-
te Absaughaube benötigt, ist es doch zweckmäßig, wenn eine Haube 11 ver-
wendet wird, wie die im Folgenden beschriebene Struktur aufweist, da da-
durch im Gravurbereich, also im Wechselwirkungsbereich zwischen Strahlung
und Werkstückoberfläche eine besonders schnelle Strömung erreichbar ist,
die Abtrag- und Zersetzungsprodukt zuverlässig mitreißt und abführt.

30 Wie in Figur 8 und 9 dargestellt ist, weist die Haube 11 zwei Seitenwände 32
auf, die Stirnkanten 33 besitzen, deren Kontur an den Außenumfang der zy-
lindrischen Werkstücke 24 angepasst ist. Dementsprechend besitzen die
Stirnkanten 33 eine im wesentlichen bogenförmige Kontur, die durch einen
35 Polygonzug oder einen Kreisbogen gebildet sein kann, sodass zwischen den
Stirnkanten 33 und dem Werkstück 24 eine Spaltdichtung gebildet ist, deren

- 1 Dichtwirkung um so besser ist, je kleiner der Abstand der Stirnkante 33 von der Oberfläche des Werkstücks 24 ist.

5 Dieser Abstand ist zweckmäßigerweise kleiner als 50 mm, vorzugsweise kleiner als 30 mm und sollte zwischen 0,5 mm und 10 mm, insbesondere zwischen 1 mm und 5 mm betragen. Um die Dichtwirkung der von den Stirnkanten 33 der Seitenwände 32 der Haube 11 gebildeten Spaltdichtungen zu verbessern, kann vorgesehen sein, dass die Stirnkanten in Achsialrichtung des Werkstücks 24 eine größere Breite aufweisen. Die größere Breite der Stirn-

10 kanten 33 kann dabei durch eine größere Dicke der Seitenwände 32 bewirkt werden. Es ist aber auch möglich, die Seitenwände 32 jeweils mit einem sich von der Einlaßöffnung 15 weg erstreckenden Flansch zu versehen, um breitere Spaltdichtungen zu bilden. Die Breite der Spaltdichtungen liegt dabei zweckmäßigerweise im Bereich von 0,1 mm bis 20 oder 30 mm.

- 15 Um den Abstand zwischen den Stirnkanten 33 und der Oberfläche des Werkstücks 24 auch dann im gewünschten Bereich zu halten, wenn wie in Figur 5 dargestellt, ein zylindrisches Werkstück mit einem relativ kleinem Durchmesser bearbeitet werden soll, können verschiedene Hauben vorgesehen sein, deren Seitenwände Stirnkanten mit jeweils an einen bestimmten Durchmesser-
- 20 bereich angepaßten Krümmungen aufweisen. Es ist aber auch denkbar, an den Seitenwänden einstellbare Lamellenfächer, oder austauschbare Seitenteile mit entsprechend geformten Stirnkanten oder dergleichen vorzusehen, die bei größeren Abständen zwischen den Stirnkanten 33 und der
- 25 Werkstückoberfläche nahe an der letztere heran geschoben beziehungsweise angeordnet werden können.

Durch die Anpassung der Seitenwände an die Werkstückkontur lassen sich ~~erwünschte~~ erwünschte ~~Luft~~ Luft ~~einström~~ einström ~~bereiche~~ bereiche so stark reduzieren, dass praktisch Spaltdichtungen gebildet werden, durch die kaum noch Luft angesaugt wird, die die Luftströmungsverhältnisse im Innern der Haube 11 stören könnte.

30

- Der gewölbten Leitwand 27 liegt eine in Figur 8 untere Leitwand 34 gegenüber, die zusammen mit einer weiteren, der Werkstückoberfläche gegenüber-
- 35 liegenden Wand 35 eine schneidenförmige Kante 36 bildet, die zusammen mit den Stirnkanten 33 die Einlaßöffnung 15 des Absaugkanals 12 außer in dem Bereich des Ansaugspalts 28 begrenzt.

1 An der Rückseite der Haube 11 ist ein Anschlußstutzen 37 für eine in Figur 8
nur rein schematisch angedeutete Absaugleitung 38 vorgesehen. Außerdem
weist die Haube 11 eine Montageplatte 39 auf, mit der sie am Bearbeitungs-
kopf 23 so angebracht werden kann, dass die Strahlung zur Bearbeitung der
5 Werkstückoberfläche durch eine oder mehrere Öffnungen 40 in der gewölbten
Leitwand 27 hindurch auf die Oberfläche des Werkstücks 24 fokussierbar ist.

Die Öffnungen 40 sind dabei bezüglich der Wölbung der gewölbten Leitwand
27 so angeordnet, dass sie im engsten Bereich des Ansaugspalts 28 liegen. Es
10 ist aber auch möglich, die Öffnungen so gegenüber diesem engsten Bereich
des Ansaugspalts 28 zu versetzen, dass sie in Strömungsrichtung gesehen ge-
ringfügig hinter diesem angeordnet sind.

Wie in Figur 8 deutlich zu erkennen ist, umfasst der Ansaugspalt 28 vor sei-
15 ner engsten Stelle einen sich im Querschnitt trichterförmig verjüngenden
Abschnitt 28' und in Strömungsrichtung hinter der engsten Stelle einen sich
wiederum trichterförmig erweiternden Bereich 28''. Wie in Fig. 9 zu erkennen
ist, sind im Bereich des sich trichterförmig verjüngenden Abschnitts 28' des
Ansaugspalts 28 benachbart, aber mit einem kleinen Abstand zu den Seiten-
20 wänden 32 sich in Strömungsrichtung erstreckende Leitrippen 32' vorgesehen,
um die einströmenden Luftströmung weiter zu glätten.

Durch die beschriebene Geometrie des Ansaugspalts 28 und aufgrund der von
den Stirnkanten 33 der Seitenwände 32 und der Wand 35 gebildeten Spalt-
25 dichtungen wird im Absaugbetrieb Luft hauptsächlich durch den Ansaugspalt
28 in die Einlaßöffnung 15 des Absaugkanals 12 eingesaugt. Hierbei wird die
angesaugte Strömung aufgrund des sich verjüngenden Spaltes stark be-
schleunigt, so dass sie an der Engstelle des Ansaugspaltes 28 extrem hohe
Strömungsgeschwindigkeiten bis zu 150 bis 180 m/s oder höher errei-
30 chen kann. Neben den hohen Strömungsgeschwindigkeiten stellt die Struktur
der Haube 11 der erfindungsgemäßen Absaugeinrichtung, also insbesondere
die Struktur der den Absaugkanal 12 begrenzenden Wände und die Struktur
der die Einlaßöffnungen begrenzenden Dichtungen zusammen mit der Ausge-
staltung des Ansaugspalts 28 sicher, dass insbesondere im Ansaugspalt 28
35 eine glatte Strömung mit hoher Strömungsgeschwindigkeit ohne Verwirbelun-
gen auftritt, die für den zuverlässigen Abtransport von Abtrag- und

1 Zersetzungsprodukten aus dem Gravur- oder Wechselwirkungsbereich während der Bearbeitung des Werkstücks erforderlich ist.

5 Aufgrund der hohen Absauggeschwindigkeiten die durch die spezielle Ausbildung der beschriebenen Haube 11 erreicht werden, können auch besonders große Absaugvolumen bewältigt werden, was für die Ausbildung eines Unterdrucks im Ringkanal zwischen Abdeckring 13 und Werkstückoberfläche 24 von Vorteil ist.

10 Je nachdem welche Mengen an Zersetzungsprodukten und abgetragenen Material bei der Laserbearbeitung, insbesondere bei der Lasergravur zuverlässig abtransportiert werden sollen, muss nicht nur eine schnelle Gasströmung im Gravurbereich erzielt werden, sondern es muss auch ein genügend hoher Volumenstrom sichergestellt werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bei
15 schneller Strömung und hohem Abluftvolumenstrom die von diesem transportierten Zersetzungsprodukte aus dem Gravurbereich um so weniger dazu neigen, sich auf der Oberfläche des Werkstücks 24 oder an den Wänden des Absaugkanals 12 abzusetzen, je höher die Strömungsgeschwindigkeit und je geringer die pro Kubikmeter Volumenstrom zu transportierende Materialmenge ist. In der Regel ist es daher empfehlenswert, einen Abluftvolumenstrom von mindestens $0,1 \text{ m}^3/\text{g}$ abgebauten Materials einzusetzen. Bevorzugt beträgt der Volumenstrom mindestens $0,5 \text{ m}^3/\text{g}$ und insbesondere mindestens $1,0 \text{ m}^3/\text{g}$. Bei einer Laserapparatur durchschnittlicher Größe, wie sie insbesondere für die Direktgravur von Flexodruckformen eingesetzt wird, wird
20 beispielsweise mit einer Geschwindigkeit von $1 \text{ m}^2/\text{h}$ graviert, was einen Materialabtrag von 500 bis $1.000 \text{ g}/\text{m}^2$ liefert. Dementsprechend sollte die erfindungsgemäße Absaugeinrichtung mit einer Absaugleistung von mindestens 50 bis $100 \text{ m}^3/\text{h}$ vorzugsweise mit mindestens 250 bis $500 \text{ m}^3/\text{h}$ und insbesondere mit mindestens 500 bis $1.000 \text{ m}^3/\text{h}$ oder mehr arbeiten.

30 Die erfindungsgemäße Absaugeinrichtung wurde zusammen mit einem Bearbeitungskopf 23 beschrieben, der drei Arbeitsstrahlen zur Bearbeitung der Werkstückoberfläche liefert. Es ist jedoch auch möglich, die Absaugeinrichtung an Bearbeitungsköpfe anzupassen die mehr oder weniger Arbeitsstrahlen
35 erzeugen. Figur 10 zeigt beispielsweise eine Bearbeitungsmaschine 9 mit einer erfindungsgemäßen Absaugeinrichtung, bei der der Bearbeitungskopf nur einen einzigen Arbeitsstrahl liefert, sodass in der gewölbten Leitwand 27 der

- 1 Haube 11 nur eine Öffnung 40 vorgesehen sein muss. Bei mehr Arbeitsstrahlen müssen entsprechend deren Anzahl mehrere Öffnungen 40 in der gewölbten Leitwand vorgesehen werden.
- 5 Die erfindungsgemäße Absaugeinrichtung ist nicht auf die Verwendung an Bearbeitungsmaschinen für die Bearbeitung, insbesondere die Gravur von Druckformen oder dergleichen beschränkt, sondern kann überall dort eingesetzt werden, wo bei der Laserbearbeitung eines zylindrischen Werkstücks Zersetzungs- und Abtragsprodukte aus dem Umfangsbereich eines Werkstück
- 10 abgesaugt werden müssen.

15

20

25

30

35

1

Patentansprüche

5

10

15

20

25

30

35

1. Absaugeinrichtung für eine Vorrichtung zum Gravieren eines Reliefs in eine Oberfläche eines Werkstücks (24), insbesondere in ein Druckelement wie z. B. einem Flexodruckelement, mittels Strahlung, insbesondere Laserstrahlung, wobei das Werkstück (24) ein Zylinder oder einer Platte ist, die während dem Gravieren auf einem Zylinder angeordnet ist, mit

- einer einen Wechselwirkungsbereich zwischen Strahlung und Werkstückoberfläche abdeckenden Haube (11), die einen Absaugkanal (12) umfasst, dessen Einlaßöffnung (15) in der Betriebstellung der Haube der Werkstückoberfläche gegenüberliegt und der an eine Absaugleitung (38) anschließbar ist, und

- einem C-förmigen Abdeckring (13) mit zwei einander mit Abstand gegenüberliegenden umfangsmäßigen Enden, der einen im Wesentlichen U-förmigen Querschnitt aufweist, wobei die Haube (11) benachbart zu einem der beiden umfangsmäßigen Enden des Abdeckrings (13) angeordnet ist.

2. Absaugeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der C-förmigen Abdeckring (13) austauschbar ist, so dass bei Bearbeitung zylindrischer Werkstücke (24) mit unterschiedlichen Durchmessern jeweils ein Abdeckring (13) aus einer Mehrzahl von Abdeckringen (13) auswählbar und einsetzbar ist, dessen Innendurchmesser an den Durchmesser des jeweils zubearbeitenden zylindrischen Werkstücks (24) bestmöglichst angepaßt ist.

3. Absaugeinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass an den Seitenwänden (32) des C-förmigen Abdeckrings (13) Mittel zum Verkleinern seines freien Innendurchmessers vorgesehen sind, so dass dieser entsprechend dem Durchmesser des jeweils zubearbeitenden zylindrischen Werkstücks (24) einstellbar ist.

4. Absaugeinrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Verkleinern des freien Innendurchmessers des C-förmigen Abdeckrings eine Lamellendichtung (30) umfassen.

- 1 5. Absaugeinrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
einzelnen Lamellen (31) der Lamellendichtung (30) an den Seitenwänden (18)
des Abdeckrings (13) schwenkbar befestigt sind.
- 5 6. Absaugeinrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Mittel zum Verkleinern des freien Innendurchmessers des C-förmigen Abdeck-
rings austauschbare Seitenteile, insbesondere Seitenplatten umfassen.
- 10 7. Absaugeinrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass der C-förmigen Abdeckring (13) umfangsmäßig in zu-
mindest zwei Ringsegmente (13a, 13b, 13c) unterteilt ist, die schwenkbar an-
einander gehalten sind.
- 15 8. Absaugeinrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der
C-förmigen Abdeckring (13) umfangsmäßig in drei Ringsegmente (13a, 13b,
13c) unterschiedlicher Umfangslänge unterteilt ist, wobei die Umfangslänge
eines oberen Ringsegments (13c) etwa der halben Umfangslänge des Abdeck-
rings (13) entspricht, während der untere Ringabschnitt zwei kürzere Ring-
segmente (13a, 13b) aufweist.
- 20 9. Absaugeinrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass in einem strömungsmäßig vor der Haube (11) gelegenen
Zwischenraum zwischen der Haube und einem umfangsmäßigen Ende des C-
förmigen Abdeckrings (13) eine Absaugdüse (14) angeordnet ist.
- 25 10. Absaugeinrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Haube (11)
-- eine Rückseite, an der eine Absaugleitung (38) anschließbar ist,
-- zwei Seitenwände (32), die Seitenkanten (33) aufweisen, die in der
30 Betriebsstellung der Haube (11), dem Werkstück (24) gegenüberliegen, und
-- zwei sich zwischen den Seitenwänden (23) quer zu diesen erstrecken
Leitwänden (27, 34) aufweist, die zusammen mit den beiden Seitenwänden
(32) in der Haube (11) den Absaugkanal (12) begrenzen, wobei die eine (34)
der beiden Leitwände in der Betriebsstellung der Haube dem Werkstück mit
35 einer Kante (36) gegenüberliegt, während die andere Leitwand (27) eine in der
Betriebsstellung der Haube der Werkstückoberfläche gegenüberliegende kon-
vexe zylindrische Wölbung sowie im Bereich dieser Wölbung zumindest eine

1 Öffnung (40) aufweist, durch die die Strahlung zur Bearbeitung der Werkstückoberfläche geführt ist.

5 11. Absaugeinrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Haube (11)

-- eine Rückseite, an der eine Absaugleitung (38) anschließbar ist,

-- zwei Seitenwände (32) mit Stirnkanten (33) mit einer Kontur, die an die Kontur der Oberfläche eines zubearbeitenden Werkstücks (24) angepaßt ist, so dass entsprechende Spaltdichtungen gebildet sind, wenn die Stirnkanten
10 (33) in der Betriebsstellung der Haube (11) dem Werkstück (24) gegenüberliegen, und

-- zwei sich zwischen den Seitenwänden (32) quer zu diesen erstreckende Leitwände (27, 34), die zusammen mit den beiden Seitenwänden (32) in der Haube (11) den Absaugkanal (12) begrenzen,

15 wobei in der Haube (11) eine Öffnung (40) vorgesehen ist, durch die die Strahlung zur Bearbeitung der Werkstückoberfläche geführt ist.

12. Absaugeinrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die eine (34) der beiden Leitwände in der Betriebsstellung der Haube dem
20 Werkstück mit einer Kante (36) gegenüberliegt, während die andere Leitwand (27) eine in der Betriebsstellung der Haube der Werkstückoberfläche gegenüberliegende konvexe zylindrische Wölbung aufweist, und dass die zumindest eine Öffnung (40), durch die die Strahlung zur Bearbeitung der Werkstückoberfläche geführt ist, im Bereich der Wölbung der anderen Leitwand
25 (27) angeordnet ist.

13. Absaugeinrichtung nach Anspruch 10 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Wölbung der gewölbten Leitwand (27) kreisbogenförmig gekrümmt ist.

30 14. Absaugeinrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Krümmung der Wölbung der gewölbten Leitwand (27) größer ist, als die Krümmung der Oberfläche des Werkstücks (24).

15. Absaugeinrichtung nach Anspruch 10 oder 12, dadurch gekennzeichnet,
35 dass die Wölbung der gewölbten Leitwand (27) exponentiell gekrümmt ist.

1 16. Absaugeinrichtung nach Anspruch 10 oder 12 bis 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Öffnung oder Öffnungen (40), durch die die Strahlung zur
Bearbeitung des Werkstücks (24) geführt ist, in dem Bereich der gewölbten
Leitwand (27) vorgesehen ist, der in der Betriebsstellung der Haube (11) der
5 Oberfläche des Werkstücks (24) am nächsten liegt.

17. Absaugeinrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die Stirnkanten (33) der Seitenwände (32) eine Kontur aufweisen, die an die
Kontur der Oberfläche eines zubearbeitenden Werkstücks (24) angepaßt ist,
10 so dass entsprechende Spaltdichtungen gebildet sind.

18. Absaugeinrichtung nach Anspruch 10, 11 oder 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kontur der Stirnkanten (33) der Seitenwände (32) ein der
Kontur der Werkstückoberfläche angepaßter Polygonzug ist.

15 19. Absaugeinrichtung nach Anspruch 10, 11 oder 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kontur der Stirnkanten (33) der Seitenwände (32) ein der
Kontur der Werkstückoberfläche angepaßter Keisbogen ist.

20 20. Absaugeinrichtung nach einem der Ansprüche 11, 12 oder 17 bis 19,
dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand zwischen den Stirnkanten (33) der
Seitenwände (32) und der Werkstückoberfläche in der Betriebsstellung der -
Haube (11) kleiner als 50 mm, vorzugsweise kleiner als 30 mm, insbesondere
kleiner als 10 mm aber größer als 0,5 mm ist und besonders bevorzugt zwi-
25 schen 1 mm und 5 mm beträgt.

21. Absaugeinrichtung nach einem der Ansprüche 11, 12 oder 16 bis 20,
dadurch gekennzeichnet, dass die Breite der zwischen den Stirnkanten (33)
der Seitenwände (32) und der Werkstückoberfläche gebildeten Spaltdichtun-
30 gen in Bereich zwischen 0,1 mm und 30 mm liegt.

22. Absaugeinrichtung nach einem der Ansprüche 11, 12 oder 16 bis 21,
dadurch gekennzeichnet, dass die Haube (11) an einem Bearbeitungskopf (23)
austauschbar befestigt ist, so dass bei Bearbeitung zylindrischer Werkstücke
35 (24) mit unterschiedlichen Durchmessern jeweils eine Haube aus einer Mehr-
zahl von Hauben ausgewählt und am Bearbeitungskopf (23) befestigt ist, de-
ren Seitenwände (32) Stirnkanten (33) mit einer Kontur aufweisen, die der

1 Kontur der Oberfläche des jeweils zubearbeitenden Werkstücks (24) bestmöglichst angepaßt ist.

5 23. Absaugeinrichtung nach einem der Ansprüche 11, 12 und 17 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass an den Seitenwänden (32) Haube Mittel, insbesondere bewegliche Lamellen oder austauschbare Seitenteile vorgesehen sind, mit denen die Kontur der einem Werkstück (24) gegenüber liegenden Kanten der Seitenwände (32) verändert werden kann, um diese an die Oberfläche des Werkstücks (24) anzupassen.

10 24. Absaugeinrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Bereich der gewölbten Leitwand (27), der in der Betriebsstellung der Haube (11) der Oberfläche des Werkstücks (24) am nächsten liegt, für jeden von einem Bearbeitungskopf (23) gelieferten Arbeitsstrahl, insbesondere Arbeitslaserstrahl eine eigene Öffnung (40) vorgesehen ist, durch die die Strahlung zur Bearbeitung des Werkstücks (24) auf dieses fokussiert wird.

20

25

30

35








Fig. 1














Fig. 7









Fig. 9



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2004/004788

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 B41C1/05 B41C1/18 B23K26/14 B23K26/08

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 B41C B23K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	DE 103 05 258 A (CREO INC.) 21 August 2003 (2003-08-21)	1,2,7,9
A	siehe Zusammenfassung column 1, line 5 - column 4, line 55; figures 1-4	3-6,8, 10-24
Y	EP 0 562 149 A (SCHABLONENTEchnik KUFSTEIN GESELLSCHAFT M.B.H.) 29 September 1993 (1993-09-29)	1,2,7,9
A	cited in the application the whole document	3-6,8, 10-24
Y	EP 1 090 709 A (SIGHINOLFI, SERGIO) 11 April 2001 (2001-04-11)	9
	siehe Zusammenfassung column 3, line 5 - column 6, line 9; figures 1-12	
	----- -/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

& document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

22 February 2005

Date of mailing of the international search report

07/03/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Greiner, E

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2004/004788

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 677 384 A (SYFAL S.R.L.) 18 October 1995 (1995-10-18) the whole document -----	1-24
A	WO 86/04282 A (DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH) 31 July 1986 (1986-07-31) the whole document -----	1-24
A	DE 39 23 829 A (FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT) 31 January 1991 (1991-01-31) the whole document -----	1-24
A	DE 43 42 954 A (MAN ROLAND DRUCKMASCHINEN AG) 22 June 1995 (1995-06-22) the whole document -----	1-24

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2004/004788

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 10305258	A	21-08-2003	DE 10305258 A1	21-08-2003
			US 2003197909 A1	23-10-2003
EP 0562149	A	29-09-1993	EP 0562149 A1	29-09-1993
			AT 123242 T	15-06-1995
			DE 59202409 D1	06-07-1995
			ES 2075512 T3	01-10-1995
			US 5386097 A	31-01-1995
EP 1090709	A	11-04-2001	IT M0990195 A1	28-03-2001
			EP 1090709 A2	11-04-2001
EP 0677384	A	18-10-1995	IT 1268925 B1	13-03-1997
			AT 165561 T	15-05-1998
			BR 9500229 A	14-11-1995
			DE 69409940 D1	04-06-1998
			DE 69409940 T2	17-12-1998
			EP 0677384 A2	18-10-1995
			ES 2120596 T3	01-11-1998
			SI 677384 T1	28-02-1999
			US 5575931 A	19-11-1996
WO 8604282	A	31-07-1986	AT 45522 T	15-09-1989
			CA 1259667 A1	19-09-1989
			DE 3665029 D1	21-09-1989
			WO 8604282 A1	31-07-1986
			EP 0211008 A1	25-02-1987
			JP 61502668 T	20-11-1986
			SU 1463126 A3	28-02-1989
			US 4733046 A	22-03-1988
DE 3923829	A	31-01-1991	DE 3923829 A1	31-01-1991
DE 4342954	A	22-06-1995	DE 4342954 A1	22-06-1995
			CA 2138064 A1	17-06-1995
			FR 2713985 A1	23-06-1995
			GB 2284788 A ,B	21-06-1995
			JP 7195654 A	01-08-1995

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/004788

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 B41C1/05 B41C1/18 B23K26/14 B23K26/08

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 B41C B23K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y A	DE 103 05 258 A (CREO INC.) 21. August 2003 (2003-08-21) siehe Zusammenfassung Spalte 1, Zeile 5 - Spalte 4, Zeile 55; Abbildungen 1-4	1,2,7,9 3-6,8, 10-24
Y A	EP 0 562 149 A (SCHABLONENTECHNIK KUFSTEIN GESELLSCHAFT M.B.H.) 29. September 1993 (1993-09-29) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	1,2,7,9 3-6,8, 10-24
Y	EP 1 090 709 A (SIGHINOLFI, SERGIO) 11. April 2001 (2001-04-11) siehe Zusammenfassung Spalte 3, Zeile 5 - Spalte 6, Zeile 9; Abbildungen 1-12	9

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

22. Februar 2005

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

07/03/2005

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Greiner, E

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/004788

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 677 384 A (SYFAL S.R.L.) 18. Oktober 1995 (1995-10-18) das ganze Dokument -----	1-24
A	WO 86/04282 A (DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH) 31. Juli 1986 (1986-07-31) das ganze Dokument -----	1-24
A	DE 39 23 829 A (FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT) 31. Januar 1991 (1991-01-31) das ganze Dokument -----	1-24
A	DE 43 42 954 A (MAN ROLAND DRUCKMASCHINEN AG) 22. Juni 1995 (1995-06-22) das ganze Dokument -----	1-24

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/004788

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
DE 10305258	A	21-08-2003	DE	10305258 A1	21-08-2003
			US	2003197909 A1	23-10-2003
EP 0562149	A	29-09-1993	EP	0562149 A1	29-09-1993
			AT	123242 T	15-06-1995
			DE	59202409 D1	06-07-1995
			ES	2075512 T3	01-10-1995
			US	5386097 A	31-01-1995
EP 1090709	A	11-04-2001	IT	M0990195 A1	28-03-2001
			EP	1090709 A2	11-04-2001
EP 0677384	A	18-10-1995	IT	1268925 B1	13-03-1997
			AT	165561 T	15-05-1998
			BR	9500229 A	14-11-1995
			DE	69409940 D1	04-06-1998
			DE	69409940 T2	17-12-1998
			EP	0677384 A2	18-10-1995
			ES	2120596 T3	01-11-1998
			SI	677384 T1	28-02-1999
			US	5575931 A	19-11-1996
WO 8604282	A	31-07-1986	AT	45522 T	15-09-1989
			CA	1259667 A1	19-09-1989
			DE	3665029 D1	21-09-1989
			WO	8604282 A1	31-07-1986
			EP	0211008 A1	25-02-1987
			JP	61502668 T	20-11-1986
			SU	1463126 A3	28-02-1989
			US	4733046 A	22-03-1988
DE 3923829	A	31-01-1991	DE	3923829 A1	31-01-1991
DE 4342954	A	22-06-1995	DE	4342954 A1	22-06-1995
			CA	2138064 A1	17-06-1995
			FR	2713985 A1	23-06-1995
			GB	2284788 A ,B	21-06-1995
			JP	7195654 A	01-08-1995